モルタルミキサー　SS−S−413

JIS　R　5201
各種セメント、モルタルの練りまぜに使用されるミキサーです。

《 仕 様 》
容　　量　5ℓ（ステンレス製）
混合速度　低速、高速2段
回転運動　約140、285r.p.m
遊星運動　約62、125r.p.m
電　動　機　200W、AC100V
変速装置　手動クラッチ、Vベルト掛け
羽　　根　ヒーター型

3259001	モルタルミキサー　5ℓ	SS−S−413	¥ 670,000	(723,600)
3259002	ボウルー	ステンレス製	¥ 55,000	(59,400)
3259003	バドル	スチール製	¥ 27,000	(29,160)

スランプ試験器　SS−S−508A

JIS A 1101
練りたてコンクリートで制作した標準供試体（切頭円すい体）頂面の低下量によりコンシステンシー（施工軟度）を測定する試験機です。

3259004	スランプ試験機	SS−S−508	¥ 34,000	(36,720)
3259005	スランプコーン		¥ 17,000	(18,360)
3259006	台板		¥ 7,300	(7,884)
3259007	検尺		¥ 8,800	(9,504)
3259008	突棒		¥ 1,700	(1,836)
3259009	スコップ		¥ 1,400	(1,512)
3259010	撮影用スケール付検尺		¥ 12,000	(12,960)

ワシントンエアメーター　SS−C−515

JIS A 1128
生コンクリートの空気量を圧力法により測定するものです。
《特徴》
●特殊軽合金製で耐触性にすぐれております。
●注水、無注水兼用、二重目盛式
●ゲージは精密ブルドン管を使用、針の振れは殆どありません。
●目盛範囲…注水 0 ～ 8%　最小目盛 0.1　無注水 0 ～ 6%　最小目盛 0.1
　〃　8 ～ 10%　〃　0.2　〃　6 ～ 10%　〃　0.2

構成　本体：容量約 7l　ゴムスポイト　突棒：1.6ø × 50cm　キャリブレーションパイプ
　　ストレートエッジ：30cm　メスシリンダー：100cc

3259011	ワシントンエアメーター	ブルドン管タイプ	SS−C−515	¥ 117,000	(126,360)
3259012	ワシントンエアメーター	ベローズタイプ		¥ 143,000	(154,440)

ワシントンエアメーター　スケルトンタイプ　WS−7

フレッシュコンクリート内の空気量を JIS A1128 規格に準拠して測定するために用いられ、
測定結果はコンクリートの品質管理に利用されます。秤との併用で単位水量の推定、骨材比重、表面水の測定が可能です。

●透明空気室キャップ…分解せずに内部
●高精度圧力計
●高耐久性・ベローズ式作動弁
●高精度、高耐久アルミ合金製

測定方法	空気室圧力方法	
	注水法、無注水法　兼用	
公称容積	試料容器	7000ml
	空気室	350ml
	無注水空隙	94ml
公称初圧	0.098MPa（1.0kg/cm2）	
測定範囲	0 ～ 10%	
圧力計表示	注水法	0 ～ 8%　0.1%刻み 8 ～ 10%　0.2%刻み
	無注水法	0 ～ 6%　0.1%刻み 6 ～ 10%　0.2%刻み
寸法	307 × 307 × 496（H）mm	
質量	試料容器　3.1kg	
	全質量　7.3kg	
付属品	取扱説明書　検査書 ①突棒　④U型ドレンパイプ ②ストレートエッジ　⑤スポイト ③ドレンパイプ　⑥メスシリンダ	

透明空気室キャップ

分解せず内部の汚れを確認できる、透明空気室キャップ

簡単に分解、組立、洗浄ができる空気室

簡単に分解、組立、洗浄ができる空気室

3259013	ワシントンエアメーター　スケルトンタイプ	WS−7	¥ 148,000	(159,840)